



ERSATZTEILE SERVICE PARTS PIECES DE RECHANGE PIEZAS DE RECAMBIO 08.07.92

SCHLAGBOHRMASCHINE IMPACT DRILLS PERCEUSES A PERCUSSION TALADRADORAS DE PERCUSION

0 603 167 6..

CSB 550 RE

ST935 (KN0792)

08.07.92							
POSITION ITEM NO. REPERE NO.POS	STUECK QUAN. QUAN. CANT.	BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO PEDIDO		POSITION ITEM NO. REPERE NO.POS	STUECK QUAN. QUAN. CANT.	BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO PEDIDO	
1 2 2/1 2/2 3 3/1 3/2 3/60 4	1 1 1	2 605 104 254 2 604 220 440	DUNKELGRUEN;2 HAELFTEN 100V; TYP 670;671;677 240V; TYP 673;676 100V; POS. 3/60; TYP 674 230V; POS. 3/60; TYP 670;671;677 240V; POS. 3/60; TYP 673;676 220-250V ELECTRONIC MIT STELLRAD; TYP 670;671;673;	20 20/1 20/2 25 26 27 28 29 30 31 31/1	1 1 1 1	2 601 110 572 2 601 118 060 2 601 110 958 POS.825 2 603 435 035 2 910 611 007 2 910 021 134 2 601 022 000 2 606 135 033	SCHATTENSEITE; TYP 670;671;673;676;677 SCHATTENSEITE; TYP 674 1/2 FUER POS.9;9/1+1/2 FUER POS.20;20/1 SCHMARZ 100-250V;RECHTS/LINKS
4/1 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 6/1 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 607 200 210 POS.805 2 604 460 148 2 604 460 157 2 604 460 147 2 604 460 149 2 604 460 149 2 600 703 012 2 600 703 013 2 601 035 001 POS.808	676;677 100-125V ELECTRONIC MIT STELLRAD; TYP 674 TYP 670 TYP 671 TYP 673 TYP 674 TYP 676 TYP 677 φ 6,5-6,9x95 MM; TYP 670;671;674;676;677 φ 7,6-8,2x95 MM; TYP 673	31 31/1 31/2 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53/1	1	2 600 118 001 2 600 118 006 2 600 118 002 2 604 617 000	0,6 MM 0,3 MM 0,8 MM 6002-2 Z DIN 625 37 ZAEHNE; TEETH
9 9/1 9/2	1 1 1 1	2 601 118 057 2 601 118 059 2 601 110 958 2 607 329 114	SONNENSEITE; TYP 670;671;673;676;677 SONNENSEITE; TYP 674 1/2 FUER POS.9; 9/1+1/2 FUER POS.20;20/1 SCHWARZ; TYP 674;676;677	42 43 44 45	1 1 1 1	2 600 500 014 1 900 210 117 2 916 660 008 2 600 400 008 POS.846	18x3 MM DIN 472-24x1,2 MM
13 14 16	1 1 1	POS.846 2 600 905 039 2 604 337 008 2 604 337 009	POS.816/01/40; MIT ENTSTOERUNG MIT ENTSTOERUNG; TYP 670;671;676;677 POS.816/01/40; OHNE ENTSTOERUNG	47 48 49 50 51	2 2 1 1 1	1 900 210 000 2 601 005 011 2 604 448 060 2 604 448 045 2 604 448 034	L = 166 MM
16/2 18 19	1 2 2	2 604 337 018 2 603 410 001 2 910 611 019	OHNE ENTSTÖERÜNG; TYP 673 POS.816/02/40; MIT ENTSTÖERUNG VOLLSTAENDIG, ENTSTÖERT; TYP 674 M 3x6,5-4.8 DIN 7981-ST3,9x16-C-H	52 53 53/1 54 55	1 2 1 1	2 604 448 132 2 604 448 115 2 604 448 115 2 604 448 147 2 604 448 103	TYP 670;671;674;676;677 TYP 673 L = 85 MM; TYP 673

Robert Bosch GmbH

Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge D 7022 Leinfelden-Echterdingen 1

ERSATZTEILE SERVICE PARTS PIECES DE RECHANGE PIEZAS DE RECAMBIO 08.07.92

805/020 808 813 816/01/20

816/01/40

SCHLAGBOHRMASCHINE IMPACT DRILLS PERCEUSES A PERCUSSION TALADRADORAS DE PERCUSION

0 603 167 6..

CSB 550 RE

STUECK BESTELL-NR.
QUAN. PART NUMBER
QUAN. CODE ARTICLE
CANT. NO PEDIDO POSITION ITEM NO. REPERE NO.POS POS.756
2 604 601 004
2 601 110 579
2 601 118 015
2 601 110 580
1 601 110 265
POS.753
POS.754
POS.755
2 607 000 122 56 57 58 58/1 59 OHNE VERPACKUNG TYP 670;671;673;676;677 TYP 674 LINKSGEWINDE M6x38 CONFORM."FRANCE ONLY"; TYP 670 FUER HANDELSUEBL.RUNDSCHAFTBOHRER BIS Ø8,0MM 199 653 654 655 753 FUER HANDELSUEBL.RUNDSCHAFTBOHRER BIS \$\phi 8,0MM\$
UNBESTUECKT
POS.754/20-754/60; MIT VERPACKUNG
DIN 934-MG-M-8
M 6x(15)55 MM
M 6
M 6x20
MIT VERPACKUNG
SW 6x210 MM
1/2"-20 UNF-28
POS805/020
NETZLEITUNG; \$\phi 8x4 M; TYP 670
DIN 46 228 - A1-6; TYP 670
26x52 MM 754 754/20 754/30 754/50 754/60 755 1 612 025 033 2 915 011 007 1 613 480 007 2 608 040 014 1 613 480 008 1 613 001 005 2 608 572 034 1 607 000 227

POSITION STUECK BESTELL-NR. QUAN. PART NUMBER QUAN. CODE ARTICLE CANT. NO PEDIDO ITEM NO. REPERE NO.POS

0 603 167 603; 631; 632; 637; 638; 642; 650

CSB 550 RE

D-756/800 756/1

756/1 1 603 571 062 756/300 1 607 950 045

ST935(KN0792)

816/02/40 825 826 838 2 604 321 913 2 607 200 231 2 910 611 020 2 605 807 915 1 1 10 1

1 900 452 012 1 601 106 999 2 600 917 902 2 601 322 013 2 604 321 905

2 x AUS POS.16 220-250V; 2x AUS POS.16; TYP 670;671;673; 676;677 100-125V; 2X AUS POS.16; TYP 674 100-250V; RECHTS/LINKS DIN 7981 ST3,9x19-C-H POS.38+39